

MINISTERIO DE TRANSPORTES  
Y TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Telecomunicaciones

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN EXENTA N° 406, DE 11.02.2026, QUE RECTIFICA  
RESOLUCION EXENTA N° 369, DE 02.12.2025, QUE ASIGNA CONCESIÓN DE  
RADIODIFUSIÓN SONORA QUE INDICA.

Por Resolución Exenta N° 406, de 11.02.2026, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se rectificó la Resolución Exenta N° 369 de 02.12.2025, en el sentido que se señaló un ingreso de antecedentes técnicos erróneo para el concurso de asignación de concesión de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada, correspondiente al Segundo Cuatrimestre de 2023, siendo corregida, como a continuación se indica:

DONDE DICE:

“RESOLUCIÓN:” 1. - Ubicación de la Planta Transmisora y Sistema Radiante”;

“- Sistema Radiante: Direccional con polarización Vertical; arreglo de 8 antenas tipo Log Periódica 7 elementos y Yagi 3 elementos; con un tilt eléctrico de 0° bajo la horizontal, de 15,37 dBd de ganancia máxima sin tilt y 15,37 dBd de ganancia en el plano horizontal y una altura del centro de radiación de 25,3 m.”

“- Arreglo de antenas de acuerdo a la siguiente tabla”

| N° | Tipo de Antena                               | Altura Antena [m] | Largo Vástago [cm] | Azimet Vástago [°] | Azimet Antena [°] | Fase [°] | Largo Cable [m] | Factor Velocidad Cable [0/1] |
|----|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------|------------------------------|
| 1  | Log Periódica 7 elementos y Yagi 3 elementos | 28,9              | 15                 | 53                 | 53                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 2  | Log Periódica 7 elementos y Yagi 3 elementos | 28,9              | 15                 | 83                 | 83                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 3  | Log Periódica 7 elementos y Yagi 3 elementos | 26,5              | 15                 | 53                 | 53                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 4  | Log Periódica 7 elementos y Yagi 3 elementos | 26,5              | 15                 | 83                 | 83                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 5  | Log Periódica 7 elementos y Yagi 3 elementos | 24,1              | 15                 | 53                 | 53                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 6  | Log Periódica 7 elementos y Yagi 3 elementos | 24,1              | 15                 | 83                 | 83                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 7  | Log Periódica 7 elementos y Yagi 3 elementos | 21,7              | 15                 | 53                 | 53                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 8  | Log Periódica 7 elementos y Yagi 3 elementos | 21,7              | 15                 | 83                 | 83                | 0        | 7               | 0,90                         |

- “Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:”

|                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Radial                | 0°    | 20°   | 40°   | 60°   | 80°   | 100°  | 120°  | 140°  | 160°  |
| Pérd. por lóbulo (dB) | 7,20  | 3,50  | 1,40  | 0,10  | 0,50  | 3,90  | 12,00 | 14,60 | 15,40 |
| Radial                | 180°  | 200°  | 220°  | 240°  | 260°  | 280°  | 300°  | 320°  | 340°  |
| Pérd. por lóbulo (dB) | 23,00 | 43,10 | 37,70 | 30,80 | 26,20 | 22,70 | 23,90 | 25,50 | 1,80  |

DEBE DECIR:

“RESOLUCIÓN:” 1. “- Ubicación del Estudio, Planta Transmisora y Sistema Radiante.”:

“- Sistema Radiante: Direccional con polarización Vertical; arreglo de 4 antenas tipo Log Periódica 7 elementos, y 4 antenas tipo Yagi 3 elementos; de 15,37 dBd de ganancia máxima sin tilt y una altura del centro de radiación de 25,3 m.”

“- Arreglo de antenas de acuerdo a la siguiente tabla:”

| N° | Tipo de Antena            | Altura Antena [m] | Largo Vástago [cm] | Azimut Vástago [°] | Azimut Antena [°] | Fase [°] | Largo Cable [m] | Factor Velocidad Cable [0/1] |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|-----------------|------------------------------|
| 1  | Log Periódica 7 elementos | 28,9              | 15                 | 53                 | 53                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 2  | Yagi 3 elementos          | 28,9              | 15                 | 83                 | 83                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 3  | Log Periódica 7 elementos | 26,5              | 15                 | 53                 | 53                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 4  | Yagi 3 elementos          | 26,5              | 15                 | 83                 | 83                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 5  | Log Periódica 7 elementos | 24,1              | 15                 | 53                 | 53                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 6  | Yagi 3 elementos          | 24,1              | 15                 | 83                 | 83                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 7  | Log Periódica 7 elementos | 21,7              | 15                 | 53                 | 53                | 0        | 7               | 0,90                         |
| 8  | Yagi 3 elementos          | 21,7              | 15                 | 83                 | 83                | 0        | 7               | 0,90                         |

“- Diagrama de radiación horizontal de acuerdo a la siguiente tabla:”

| Radial                | 0°    | 20°   | 40°   | 60°   | 80°   | 100°  | 120°  | 140°  | 160°  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pérd. por lóbulo (dB) | 7,20  | 3,50  | 1,40  | 0,10  | 0,50  | 3,90  | 12,00 | 14,60 | 15,40 |
| Radial                | 180°  | 200°  | 220°  | 240°  | 260°  | 280°  | 300°  | 320°  | 340°  |
| Pérd. por lóbulo (dB) | 23,00 | 43,10 | 37,70 | 30,80 | 26,20 | 22,70 | 23,90 | 25,50 | 13,80 |

2. Los restantes elementos y características técnicas señaladas en la Resolución Exenta citada en la letra g) de los VISTOS de la presente resolución se mantendrán inalterables.

**POR ORDEN DEL SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES**

